

METRO

PROFESSIONAL

DÉGRAISSANT
UNIVERSEL



SANS ODEUR



S'APPLIQUE
À CHAUD
OU À FROID



DÉCAPANT/
DÉSINCROUSTANT

Volume net :
5 l

S'UTILISE SUR LES
GRAISSES DES GRILS, RÔTISSERIES,
FOURS, PIANOS, GRILLES... ETC

SETIBR297-V5

METRO

PROFESSIONAL

Dégraissant universel - Metro Professional - Produit réservé aux utilisateurs professionnels.
S'utilise pour dégraisser les filtres à hottes, les caissons d'aération, les plans de travail, sols... Dissous les graisses et les huiles lourdes.
Mode d'emploi : Tester sur une petite zone avant d'appliquer le produit sur toute la surface. Attention à bien vérifier les contre-indications des fabricants. Vaporiser et appliquer uniformément le produit pur. Laisser agir de 10 à 30 minutes selon les salissures. Rincer à l'eau. Peut également s'utiliser en trempage dilué de 2 à 5 %. Ne pas utiliser sur les surfaces fragiles, chromées, décorées. **Composition :** Moins de 5% de : agents de surface amphotères, agents de surface non ioniques, EDTA et sels, NTA (acide nitrilotriacétique) et sels.

Identificateur du produit :
EC 215-181-3 Hydroxyde de potassium. EC 200-573-9 Ethylenediaminetetraacetate de tetrasodium.
DANGER
Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation nationale.












3 439496 806365 >

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Formule déposée au centre anti-poison européen (PCN) N°0416. Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73-138 modifié).
Consulter la DLUO et le n° de lot sur le haut du bidon par impression jet d'encre ou étiquette blanche spécifique.
UFI : 0145-W6J5-6102-W39M.

Fabriqué par EMB35217B pour METRO France.
Des remarques, des suggestions ? Écrivez-nous !
METRO France - Direction Qualité
5 rue des Grands Prés - 92024 Nanterre Cedex.

Volume net :
5 l

SETIBR298-V5_v7-rev.13

Château de Chanorier - 12 Grande Rue - 78290 CROISSY SUR SEINE - T. 01 56 05 89 30 - F. 01 56 05 89 69					<div></div> <div>EPICURE STUDIO</div>	
Client : METRO		Dossier : DÉGRAISSANT UNIVERSEL				
Responsable commercial : Eric Jousse		Type d'impression :				
Responsable production : Eric Dhonner						
Couleur(s) utilisé(s) :		<div><div><div>Cyan</div></div><div><div>Magenta</div></div><div><div>Jaune</div></div><div><div>Noir</div></div><div><div>PANT. 3165C</div></div><div><div>DIECUT</div></div></div>			N° dossier : 18370 Date : 13/05/2024 BAG	
Format(s) : Longueur 140 mm / Hauteur 140 mm			Commentaires :			
<p>Ce fichier est un document technique d'exécution construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation du photographeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Il est indispensable d'effectuer un travail de photogravure suivant les contraintes de l'imprimeur. Pour les couleurs des illustrations et images, se référer à la sortie maquette jointe, (laser de la création validée) ou au document donné par le client.</p>						
<div><div><p>BE CAREFUL :</p><ul style="list-style-type: none">For accurate colour reproduction, refer to the pantone Formula Guide. The opposite document and colour sampling are only to be considered as indications.The jointed/attached files are not ready for direct photo-engraving or film-making (no trapping, overprinting or overlapping has been done).Colours are only indicated as a recommendation, the definit choice has to be made by the photo-engraver in contact with the manufacturer.The bitmap images in these files are low resolution images, and have to be replaced by appropriate resolution images.</div><div><p>ATTENTION EN CONSÉQUENCE, CE FICHIER NE CONSTITUE PAS UN FICHIER PRÊT À FLASHER. IL EST OBLIGATOIRE DE PASSER PAR L'ÉTAPE DE LA PHOTOGRAVURE et de demander une épreuve contractuelle (type cromalin, iris, approval,...)</p></div></div>						