

METRO

PROFESSIONAL

DÉTARTRANT  
ANTICALCAIRE

RÉNOVE, DÉTARTRE  
ET PROTÈGE

POUR MACHINES

Volume net :  
**5l**

POUR MACHINES,  
SURCHAUFFEURS, THERMOPLONGEURS,  
ROBINETTERIES, CARRELAGES, SANITAIRES

\$ETIBRZ116-v4

METRO

PROFESSIONAL

Détartrant anticalcaire - Metro Professional - Produit réservé aux utilisateurs professionnels.  
Le détartrant anticalcaire rénove, détartre et protège les machines. Le détartrant anticalcaire a été conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l'intérieur des machines, surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries, carrelages, sanitaires, etc...  
**Composition** : 5% ou plus, mais moins de 15% : phosphates. Moins de 5% : phosphonates ; agents de surface non ioniques.  
**Mode d'emploi** : Utiliser le détartrant anticalcaire dilué à raison de 5 à 10 % du volume d'eau suivant l'entartrage des machines. Mettre en marche la machine sur plusieurs cycles pendant 15 minutes. Vider le bac, puis rincer à l'eau claire plusieurs fois. Renouveler l'opération si nécessaire. Employer le détartrant anticalcaire pur en vaporisation, pour le matériel difficilement accessible. Laisser agir le produit jusqu'à la disparition complète du tartre, puis rincer abondamment.

**DANGER**  
Identificateurs du produit : ACIDE PHOSPHORIQUE (EC 231-633-2), ACIDE SULFURIQUE (016-020-00-8). Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu et son récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée, conformément à la réglementation nationale.

3 439496 808192 >

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur notre site internet : [www.metro.fr](http://www.metro.fr) ou en appelant le 01.47.86.67.44.  
**Numéro de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA** : + 33 (0)1 45 42 59 59.  
Formule déposée au centre anti-poison européen (PCN) N°6234.  
Consulter la DLUO et le n° de lot sur le bidon.  
**UFI** : RY1X-UX6P-4J0C-0GR6.  
Fabriqué par EMB35217B pour METRO France.  
Des remarques, des suggestions ? Écrivez-nous ! METRO France  
Direction Qualité - 5 rue des Grands Prés - 92024 Nanterre Cedex.

Volume net :  
**5l**

\$ETIBRZ117-v4\_v3-rw-12

Valide Hydrachim 26/04/2024

Anita Marsat

Château de Chanorier - 12 Grande Rue - 78290 CROISSY SUR SEINE - T. 01 56 05 89 30 - F. 01 56 05 89 69		
Client : METRO	Dossier : DETARTRANT CALCAIRE	
Responsable commercial : Eric Jousse	Type d'impression :	
Responsable production : Eric Dhonner		
Couleur(s) utilisé(s) :	<div><div>Cyan</div><div>Magenta</div><div>Jaune</div><div>Noir</div><div>PANT. 3165C</div><div>DIECUT</div></div>	N° dossier : 18221 Date : 24/04/2024 AR02
Format(s) : Longueur 140 mm / Hauteur 140 mm	Commentaires :	

Ce fichier est un document technique d'exécution construit avec des tons pantone [ou composés] recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation du photographeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Il est indispensable d'effectuer un travail de photogravure suivant les contraintes de l'imprimeur. Pour les couleurs des illustrations et images, se référer à la sortie maquette jointe, (laser de la création validée) ou au document donné par le client.

**BE CAREFUL :**

- For accurate colour reproduction, refer to the pantone Formula Guide. The opposite document and colour sampling are only to be considered as indications.
- The jointed/attached files are not ready for direct photo-engraving or film-making (no trapping, overprinting or overlapping has been done).
- Colours are only indicated as a recommendation, the definit choice has to be made by the photo-engraver in contact with the manufacturer.
- The bitmap images in these files are low resolution images, and have to be replaced by appropriate resolution images.

**ATTENTION**  
EN CONSÉQUENCE,  
CE FICHIER NE CONSTITUE PAS  
UN FICHIER PRÊT À FLASHER.  
IL EST OBLIGATOIRE DE PASSER  
PAR L'ÉTAPE DE LA PHOTOGRAVURE  
et de demander une épreuve contractuelle  
[type cromalin, iris, approval,...]