



aro

# Décapant four

Volume net :  
**5 L**



SUPER  
DÉGRAISSANT



CONTACT  
ALIMENTAIRE

\$ETIBRZ104-V3

Décapant four ARO - Produit réservé aux utilisateurs professionnels.  
Super dégraissant cuisine, fours, grills, pianos, barbecues, rôtissoires, friteuses.  
Démolite et émulsionne tous types de graisses, même carbonisées. **Composition :**  
Moins de 5 % : agents de surface anioniques, EDTA et sels ; agents conservateurs : Masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). **Mode d'emploi :**  
**Surfaces :** préparer une solution diluée du produit, à raison de 50 à 100 ml de produit pur pour 1L d'eau. Laisser agir 5 minutes puis rincer abondamment à l'eau claire.  
**Friteuse :** Vidanger la friteuse et la rincer à l'eau chaude. Préparer une solution diluée du produit de 10-30% soit 100 à 300 mL de produit pur dans 1L d'eau, suivant l'importance des salissures. Remplir la friteuse aux 3/4 avec la solution (par exemple pour une friteuse de 10 litres, la remplir avec 7,5 litres de solution). Porter à ébullition pendant une heure. Laisser refroidir. Vidanger et rincer. Le matériel doit être propre, exempt de souillures.

**Four :** Pour l'entretien de votre four, consulter les instructions de son fabricant. Pulvériser le produit pur sur les surfaces froides, tièdes ou chaudes sans dépasser les 60°C. Laisser agir 5 à 10 minutes. Éliminer l'excédent avec une raclette puis avec une éponge humide. Renouveler l'opération si nécessaire. Tester sur une petite zone avant d'appliquer le produit sur toute la surface. Attention à bien vérifier les contre-indications des fabricants. Vaporiser et appliquer uniformément le produit pur. Ne pas utiliser sur les surfaces fragiles, chromées, décorées, sur l'aluminium, les fours mixtes et les fours autonettoyants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Pour une raison de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur notre site internet : [www.metro.fr](http://www.metro.fr) ou en appelant le 01.47.86.67.44. N° de téléphone d'appel d'urgence ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Formule déposée au centre anti-poison européen (PCN) N°0622.



UN 3266

8

\$ET10848-V2019

**DANGER.**  
Contient EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Ne pas respirer les poussières, brouillards, vapeurs. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu et son récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée, conformément à la réglementation nationale.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73-138 modifié).  
**UFI : NQMJ-YS4U-0100-UNKP.**  
Consulter le n° de lot sur le bidon par impression laser ou étiquette spéciale.  
Fabriqué par EMB35217B pour METRO France.  
Des remarques, des suggestions ? Écrivez-nous !  
METRO France - Direction Qualité  
5 rue des Grands Prés - 92024 Nanterre Cedex.

Volume net : **5 L**

3 439496 811284 >



35217B

\$ETIBRZ105-V4\_v4-rev.11

Château de Chanorier - 12 Grande Rue - 78290 CROISSY SUR SEINE - T. 01 56 05 89 30 - F. 01 56 05 89 69			 <div><b>EPICURE STUDIO</b></div>
Client : METRO	Dossier : DÉCAPANT FOUR 5L	<b>CREA</b>	
Responsable commercial : Eric Jousse	Type d'impression :		
Responsable production : Eric Dhonner			
Couleur(s) utilisé(s) :	<div><div>Cyan</div><div>Magenta</div><div>Jaune</div><div>Noir</div><div>PANT. 2935C</div><div>DIECUT</div></div>	N° dossier : 17683 Date : 27/11/2025 BAG	
Format(s) : Étiquette : Longueur 140 mm / Hauteur 140 mm Contre-étiquette : Longueur 143 mm / Hauteur 160 mm		Commentaires :	

Ce fichier est un document technique d'exécution construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation du photographeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Il est indispensable d'effectuer un travail de photogravure suivant les contraintes de l'imprimeur. Pour les couleurs des illustrations et images, se référer à la sortie maquette jointe, (laser de la création validée) ou au document donner par le client.

**BE CAREFUL :**

- For accurate colour reproduction, refer to the pantone Formula Guide, The opposite document and colour sampling are only to be considered as indications.
- The jointed/attached files are not ready for direct photo-engraving or film-making (no trapping, overprinting or overlapping has been done).
- Colours are only indicated as a recommendation, the definit choice has to be made by the photo-engraver in contact with the manufacturer.
- The bitmap images in these files are low resolution images, and have to be replace by appropriate resolution images.

**ATTENTION**  
**EN CONSÉQUENCE,**  
**CE FICHIER NE CONSTITUE PAS**  
**UN FICHIER PRÊT À FLASHER.**  
**IL EST OBLIGATOIRE DE PASSER**  
**PAR L'ÉTAPE DE LA PHOTOGRAVURE**  
et de demander une épreuve contractuelle  
(type cromalin, iris, approval,...)